



ХОРТЕХ ЕООД
гр.Пловдив, ул.Борба 24
тел: 032 / 940 114 моб : 0878 36 11 03

4210 гр.Стамболийски
ул.Кочо Честименски 70

e-mail : office@hortechltd.com; hortech@mail.bg
www.hortechltd.com

Набивка графитна EGW /EGW-I



EGW	центробежни помпи	бутални помпи	арматура
T°C	-240 до + 450		
P (bar)	40	-	200
V (m/s)	25	-	2
pH	0-14		
Размери	6мм - 50мм		

Състав:

Набивка тип EGW е изработена от носеща памучна нишка покрита чист експандиран графит (съдържание на въглерод над 98%). Набивката е много подходяща за приложение при високи температури благодарение на свойствата на експандираният графит, от който е изработена: топло- и химическа устойчивост, самосмазващи свойства, добра топлопроводимост. Армирането с памучна вместо с инконелна нишка дава по-ниски механични параметри при високи температури, но по-добър коефициент на триене, както и по-добра адаптивност към салниковите гнезда.

Набивката има и разновидност тип EGW/I която е обогатена с антикорозионно вещество.

Приложение:

Набивката е подходяща да се използва в центробежни помпи с висока скорост до 25м/сек в химическата, нефтохимическата промишленост и енергетиката.

Стандартна опаковка:

6х6мм – 16х16мм: мин.2кг
Над 16х16мм: мин.5кг.